

Düsenverlängerungen & Rohrverlängerungen

Unsere modularen Verlängerungen für Spritzpistolen erleichtern das Erreichen schwer zugänglicher Stellen auf unkomplizierte Weise. Ob Hinterschnidungen, Winkel oder enge Bereiche – mit unseren Verlängerungen wird jede Oberfläche mühelos beschichtet. Dank ihres Baukastensystems können Sie die Verlängerungen ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen. Standardlängen in 100mm-Schritten stehen zur Verfügung, aber auch Sonderlängen sind auf Anfrage erhältlich.

Standardrohrhlängen (100mm Schritte)*


Düsenverlängerung „DV“: Ø 19mm / 60mm, 100 - 1.000mm

Rohrverlängerung „RV“: Ø 8mm / 100 - 800mm

*Spritzpistolen mit Fließbecher: max. 300mm



	GM 1030	Pilot III F	Pilot Mini	Pilot Twin	GA 1030	GA 9010	WA 100	WA 600	WA XV
DV 10 / DV 20									
0,3 mm	•	•	•	•	•		•	•	•
0,5 mm	•	•	•	•	•		•	•	•
0,8 mm	•	•	•	•	•		•	•	•
1,0 mm	•	•	•	•	•		•	•	•
1,2 mm	•	•	•	•	•		•	•	•
1,5 mm	•	•	•	•	•		•	•	•
1,8 mm	•	•		•	•				•
2,0 mm	•	•			•				•
2,5 mm	•	•			•				•
DV 30 - 70 / DV 90									
0,3 mm	•	•	•	•	•		•	•	•
0,5 mm	•	•	•	•	•		•	•	•
0,8 mm	•	•	•	•	•		•	•	•
1,0 mm	•	•	•	•	•		•	•	•
1,2 mm	•	•	•	•	•		•	•	•
1,5 mm	•	•	•	•	•		•	•	•
1,8 mm	•	•		•	•				•
2,0 mm	•	•			•				•
2,2 mm	•	•			•				•
DV 80									
1,5 mm	•	•	•	•	•		•	•	•
RV 10 / RV 20									
0,3 mm	•				•	•			
0,5 mm	•				•	•			
0,8 mm	•				•	•			
1,0 mm	•				•	•			
1,2 mm	•				•	•			
1,5 mm	•				•	•			
RV 90									
0,5 mm	•				•	•			
0,8 mm	•				•	•			
1,0 mm	•				•	•			
1,2 mm	•				•	•			
1,5 mm	•				•	•			

Düsenverlängerung mit Rundstrahlluftkopf		Typ	Technische Daten	
	DV 10	Sprühwinkel:	Geradespritzend	
		Einführöffnung:	19 mm	
		Düsengrößen:	[mm] 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,5	
	DV 20	Sprühwinkel:	Seitwärtsspritzend 45°	
		Einführöffnung:	19 mm	
		Düsengrößen:	[mm] 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,5	
	DV 60	Sprühwinkel:	Geradespritzend	
		Einführöffnung:	35 mm	
		Düsengrößen:	[mm] 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,5	
	DV 70	Sprühwinkel:	Seitwärtsspritzend 90°	
		Einführöffnung:	48 mm	
		Düsengrößen:	[mm] 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,5	
Düsenverlängerung mit Rundbreitstrahlluftkopf		Typ	Technische Daten	
	DV 30	Sprühwinkel:	Geradespritzend	
		Einführöffnung:	33 mm	
		Düsengrößen:	[mm] 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,2	
	DV 40	Sprühwinkel:	Seitwärtsspritzend 45°	
		Einführöffnung:	46 mm	
		Düsengrößen:	[mm] 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,2	
	DV 50	Sprühwinkel:	Seitwärtsspritzend 90°	
		Einführöffnung:	46 mm	
		Düsengrößen:	[mm] 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,2	
Düsenverlängerungen mit Tellerdüse		Typ	Technische Daten	
	DV 80	Sprühwinkel:	Innenmischsystem 360°	
		Einführöffnung:	18 mm	
		Düsengrößen:	[mm] 1,5	
	DV 90	Sprühwinkel:	Innenmischsystem 360°	
		Einführöffnung:	18 mm	
		Düsengrößen:	[mm] 1,0 / 1,5	
Rohrverlängerungen		Typ	Technische Daten	
	RV 10	Sprühwinkel:	Geradespritzend	
		Einführöffnung:	10 mm	
		Düsengrößen:	[mm] 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5	
	RV 20	Sprühwinkel:	Seitwärtsspritzend 45°	
		Einführöffnung:	10 mm	
		Düsengrößen:	[mm] 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5	
	RV 90	Sprühwinkel:	Innenmischsystem 360°	
		Einführöffnung:	10 mm	
		Düsengrößen:	[mm] 0,8 / 1,0 / 1,5	